

# ATR

## Pompa centrifuga a trattore con rotazione idraulica Tractor driven centrifugal pump with hydraulic rotation



La pompa ATR, dotata di idraulica di tipo centrifugo, garantisce un'elevata modularità di pompaggio e una grande flessibilità di utilizzo anche con bassa sommergenza. Il tubo di mandata orientabile idraulicamente consente di direzionare agevolmente il flusso in mandata per una maggiore praticità di utilizzo nelle diverse postazioni di pompaggio.

*ATR pump, a centrifugal type of pump, grants high modularity when pumping and great flexibility of use even with low submergence. The hydraulically adjustable delivery pipe allows to direct the flow for easier operation in the different pumping locations.*

### CARATTERISTICHE | FEATURES

Modello Model	Giri/Min RPM	P [ kW ]	Q [ l/s ] Q [ l/min ] Q [ mc/h ]	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
				9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000	45000
				540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700
ATR 25	540	35	P [ kW ]	19,5	21,5	22										
			H [ m ]	6,2	5	3,2										
ATR 30	540	40	P [ kW ]	22	23	25	26									
			H [ m ]	7,5	6,4	5,3	3,6									
ATR 35	540	52	P [ kW ]	28	29	30	31	31,5	32							
			H [ m ]	7,6	7,1	6,4	5,6	4,7	3,6	2,3						
ATR 40	540	62	P [ kW ]	33,5	35	36	37	38	38,5	39	39					
			H [ m ]	8,4	8	7,4	6,7	5,9	5	3,9	2,7					
ATR 50	540	88	P [ kW ]			60	63	65	66	67	68	69	70	70,5	71	71
			H [ m ]			10,3	9,9	9,4	8,9	8,2	7,5	6,7	5,8	4,8	3,8	2,6

### DIMENSIONI | DIMENSIONS

Modello Model	D [ mm ]	Telaio Frame [ m ]	H [ m ]	A [ mm ]	B [ mm ]	Peso Weight [ kg ]
ATR 25	250	3	1,5	3350	2810	330
		4	2,3	4350	3810	370
		5	3,1	5350	4810	430
		6	3,8	6350	5810	500
ATR 30	300	3	1,6	3400	2825	350
		3,5	1,9	3900	3375	390
		4	2,3	4400	3825	440
		5	3,1	5400	4825	490
ATR 35	350	3	1,7	3600	2805	460
		3,5	2,1	4100	3305	500
		4	2,5	4600	3805	570
		5	3,2	5600	4805	630
ATR 40	400	3	1,7	3600	2855	520
		3,5	2,1	4100	3355	570
		4	2,5	4600	3855	630
		5	3,2	5600	4855	690
ATR 50	500	4	2,6	4740	3950	890
		5	3,4	5740	4950	1030

